



„A jövő nem egyszerűen megtörténik:
meg kell teremteni.”

Will Durant – amerikai szerző



Figyelem, változnak a csövek!

Jelenlegi cikkszámok	Felváltja:
FVPN10 – (PP-R 10 bár) cső	FV-Plast - PP-RCT UNI Inpipe cikkszám: FVRCTUNI (classik) Változatlanul szállítjuk
FVPN16 – (PP-R 16 bár) cső	
FVPN20 – (PP-R 20 bár) cső	
FVÜPN16 – üvegszál as cső	PP-RCT Faser Hot (üvegszál as) Inpipe cikkszám: FVRCTÜHOT
FVÜPN20 – üvegszál as cső	
FVPN25 – Stabi (alumínium betétes)	PP-RCT Stabioxy – oxig.diff mentes (alumínium betétes) Inpipe cikkszám: FVOPN25



	PP-RCT UNI (classik)	PP-RCT Faser Hot (üvegszál)	PP-RCT Stabioxy (alubetétes)	PP-RCT FASER COOL (üvegszál)
Ivóvíz	••			•
Klíma, hűtővíz	•			••
Melegvíz	•	••	•	•
Padlófűtés	•	••	•	
Alacsony hőmérsékletű fűtés	•	••	•	
Magas hőmérsékletű fűtés		•	••	
Sűrített levegő	•	•		•

••	Elsősorban ajánlott
•	Alkalmazható

	<u>PP-RCT UNI</u>	<u>PP-RCT Faser Hot</u>	<u>PP-RCT Stabioxy</u>	<u>PP-RCT FASER COOL</u>
Ezeket váltja ki:	PN10, PN16	ÜPN16, ÜPN20	Stabi	
Max. felhasználási értékek:	60°C, 12 bar	90°C, 6 bar	90°C, 8 bar	20°C 15 bar, 40°C 11 bar
Elsődlegesen ajánlott:	használati hideg-melegvíz	melegvíz, alacsony hőmérsékletű fűtés	magas hőmérsékletű fűtés	klíma, ipari épülethűtés
Alkalmazható:	léghcondi, melegvíz, padlófűtés, alacsony hőmérsékletű fűtés, sűrített levegő	magas hőmérsékletű fűtés, sűrített levegő	melegvíz, padlófűtés, alacsony hőmérsékletű fűtés	ivóvíz, melegvíz, sűrített levegő
SDR:	7,4 (Ø16); 9 (Ø20-110)	7,4 (Ø20-25); 9 (Ø32-110)	7,4 (Ø20); 9 (Ø25-110)	11 (Ø40-110)
Megjegyzés:	Vihetik magasabb hőmérsékletre is, mint 60°C, csak akkor kisebb nyomást bír	Üvegszálbetétes, kevesebb a hőtágulás	Oxigéndiffúziómentes	Használati hideg-meleg vízre is vihető Méretek: Ø40-110
	Például: 80°C 7bar			
Katalógus szerinti adatok:	20°C/1,6MPa - 60°C/0,8MPa	20°C/2,0MPa - 70°C/1,0MPa	70°C/1,0MPa - 90°C/0,8MPa	20°C/1,6MPa - 70°C/0,8 MPa
	20°C/16bar - 60°C/8bar	20°C/20bar - 70°C/10bar	70°C/10bar - 90°C/8bar	20°C/16bar - 70°C/8bar